

 OMEGALED



LEDWALL ADV PER ESTERNI  
**EASYBOARD**  
DISPOSITIVI PER LA PUBBLICITA' DINAMICA





## PRESTAZIONI

- Luminosità fino a 7.000 nits, perfetta anche sotto luce diretta.
- Pixel pitch 3.91 mm per immagini nitide anche da lontano.
- Refresh rate 3840Hz: ideale per streaming.
- Colori intensi, contrasto elevato, visibilità garantita ovunque.
- Affidabile 24/7, progettato per un utilizzo continuo senza interruzioni.

## CONTROLLO

- Controllo remoto via software o app, aggiornamenti in tempo reale ovunque.
- Ingressi HDMI, DVI, USB, LAN, connessioni versatili per ogni sorgente.
- Gestione cloud centralizzata, ideale per reti multi-sede.
- Playlist e orari programmabili, contenuti automatizzati senza intervento manuale.



## AFFIDABILITA' DESIGN

- Funzionamento continuo (24/7) anche in ambienti critici e all'aperto.
- Struttura in alluminio pressofuso e acciaio trattato, resistente a pioggia, vento e sbalzi termici.
- Moduli Led ad altissima luminosità con protezione IP65 contro agenti atmosferici..
- Componenti industriali testati per durata e prestazioni costanti nel tempo.
- Struttura modulare in alluminio, robusta e leggera, dal design pulito ed elegante.
- Cabinet 50x100 cm e 100x100 cm, per configurazioni flessibili e dimensioni personalizzate.
- Peso ridotto di 24 kg/m<sup>2</sup> per alleggerire il carico dell'alloggio.
- Versioni single face e double face, adatte a insegne, pannelli e maxi-display pubblicitari.

# EASYBOARD

## DATI TECNICI

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Interasse Led         | P3.91   |
| Misura                | Multipli di 100x50cm e 100x100cm                        |
| Risoluzione           | 65.536 px/mq  |
| Luminosità            | 6000 - 7000 nits/mq                                     |
| Connessione           | Wi-Fi - Ethernet - Cloud - HDMI - USB                   |
| Controllo             | App Mobile - Software - Cloud                           |
| Contenuti             | Immagini - Video - Contenuti Dinamici                   |
| Tipo Di Fissaggio     | Sospeso - Da terra - Su struttura autoportante - A muro |
| Certificazioni        | CE - FCC  |
| Modalità              | Sincrono - Asincrono                                    |
| Temperatura di lavoro | - 20° / + 60°   |
| Refresh Rate          | 3840hz  |
| Manutenzione          | Frontale - Posteriore                                   |
| Grado Di Protezione   | IP65  |
| Tensione              | 230v 50/60hz  |
| Consumi               | 300w Min/mq - 600w Max/mq - 450w Continui/mq            |
| Peso                  | 24kg/mq   |



**GRUPPO OMEGA SRL**

Via Yuri Gagarin, 26  
Cerreto Guidi 50050 (FI)  
P. Iva 06917260488

[www.omegaled.it](http://www.omegaled.it)  
[info@omegaled.it](mailto:info@omegaled.it)  
Tel/Wa +39 0550107253